

GARMIN®



GPSMAP® 15X3 INSTALLATIONSVEJLEDNING

Vigtige sikkerhedsoplysninger

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inline-sikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som vist i produktspecifikationerne for at undgå risiko for personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning. Tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring på rette plads vil gøre produktgarantien ugyldig.

Hvis denne enhed ikke monteres i henhold til denne vejledning, kan det medføre personskade, beskadigelse af fartøjet eller enheden eller ringe produktydelse.

⚠ FORSIGTIG

Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer, skærer eller sliber, for at undgå personskade.

Frakobl fartøjets strømforsyning, før du begynder at installere enheden, for at undgå mulig personskade eller skader på enheden og fartøjet.

Før du tænder for strømmen til enheden, skal du sørge for, at den er korrekt jordet i henhold til instruktionerne i vejledningen for at undgå mulig personskade eller beskadigelse af enheden eller fartøjet.

For at undgå mulig personskade eller beskadigelse af denne enhed og fartøjet, må denne enhed kun monteres, når fartøjet er på land, eller når det er korrekt fastgjort og docket i stille vand.

BEMÆRK


Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er på den anden side af overfladen, for at undgå skader på dit fartøj.

Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med installationen. Hvis der opstår problemer under installationen, skal du kontakte Garmin® produktsupport.

Nødvendigt værktøj

- Bor og 14 mm ($\frac{9}{16}$ tommer) borehoved til at forberede skæring i overflade
- Stik- eller rundsav
- Fil og sandpapir
- Marineforsegler (anbefalet)

stikoversigt



①	2 microSD® hukommelseskortpladser, maks. kortstørrelse 32 GB, formateret til FAT32 eller exFAT med hastighedsklasse 10 eller højere.
POWER	Strøm og NMEA® 0183-netværk
	Jordingsskrue (ekstraudstyr)
CVBS IN	Sammensat videoindgang
SONAR	12-bens transducer
USB	Micro-USB til kompatibel Garmin kortlæser
J1939	Motor eller J1939 netværk
NMEA 2000	NMEA 2000® netværk
NETWORK	Garmin Marinenetværk

Softwareopdatering

Du skal muligvis opdatere plottersoftwaren efter installationen. Se brugervejledningen på garmin.com/manuals/gpsmap15x3 for at få instruktioner til, hvordan du opdaterer softwaren.

Overvejelser om montering

BEMÆRK

Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for ekstreme temperaturer eller betingelser. Temperaturområdet for denne enhed er angivet i produktspecifikationerne. Længere tids påvirkning ved temperaturer uden for det angivne temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl på enheden. Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.

Når denne enhed planmonteres i et instrumentbræt eller en anden flad overflade, skal der anvendes beslag til at fastholde enheden i åbningen fra bagsiden af overfladen ved hjælp af tilspænding. Når du vælger en placering, skal du, inden du udskærer åbningen, sørge for, at du har god adgang til bagsiden af monteringsoverfladen, så du kan installere og fastgøre beslagene på enheden. Du skal også sørge for, at der er tilstrækkelig stor afstand mellem beslagene og de tilsluttede kabler bag monteringsoverfladen. Det nødvendige spillerum varierer afhængigt af monteringsoverfladens tykkelse, den anvendte type beslag og de kabler, du har tænkt dig at tilslutte.

Ved planforsænket montering af enheden må monteringsoverfladens krumning ikke overstige 0.5 mm ($1/64$ tommer). Planmontering af enheden på en overflade med en krumning, der overstiger denne tilladte værdi, kan beskadige enheden.

BEMÆRK: Denne enhed kan monteres i plan ved hjælp af de dele, der følger med i kassen til produktet. Hvis du foretrækker at bøjlemontere enheden i stedet, kan du købe ekstraudstyr til bøjlemontering hos din Garmin forhandler eller på garmin.com.

Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for disse overvejelser.

- På placeringen skal du have adgang til overfladens bagside og tilstrækkelig med afstand ved montering af enheden.
- Ved planforsænket montering af enheden skal overfladen være relativt flad, med en krumning på højst 0.5 mm ($1/64$ tommer).
- Placeringen skal give optimal visning, mens du betjener fartøjet.
- Placeringen skal give let adgang til alle enhedens grænseflader, f.eks. tastatur, touchscreen og kortlæser, hvis det er relevant.
- Placeringen skal være stærk nok til at understøtte enhedens vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller stød.
- For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas må enheden ikke placeres tættere på et kompas end den sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets specifikationer.
- Placeringen skal give plads til føring og tilslutning af alle kabler.
- Ved planmontering af enheden må placeringen ikke være en flad, vandret overflade. Placeringen skal være i en lodret vinkel.
- Placering og visningsvinkel skal testes, før du monterer enheden. Høje visningsvinkler fra over og under skærmen kan resultere i et dårligt billede.

Plan montering af enheden

BEMÆRK

Du skal have adgang til bagsiden af monteringsoverfladen for at installere de dele, der er nødvendig for at planmontere enheden. Hvis du ikke kan få adgang til bagsiden af monteringsoverfladen, bør du ikke forsøge at planmontere enheden, da du kan komme til at skære hul i instrumentbrættet og derefter være ude af stand til at fuldføre installationen, hvilket kan beskadige fartøjet.


Vær omhyggelig, når du skærer hullet til planmontering af enheden. Der er kun et lille spillerum mellem kanten af hullet og kanten af rammen, der fastgør enheden til monteringsoverfladen. Hvis hullet skæres for stort, kan det påvirke enhedens stabilitet negativt, efter den er blevet monteret.

Hvis du ikke har nem adgang til microSD hukommelseskortpladserne bag på enheden efter installationen, skal du indsætte et microSD hukommelseskort i en eller begge kortpladser før installationen eller installere en valgfri Garmin kortlæser, så brugerne nemt kan indsætte og fjerne kort efter installationen.

Du kan bruge den medfølgende skabelon og de medfølgende beslag til at montere enheden i instrumentbrættet.

De medfølgende beslag er beregnet til at fastgøre enheden i en monteringsflade, der er mindre end eller lig med en tykkelse på 25 mm (1 tommer). Hvis monteringsoverfladen er tykkere end 25 mm (1 tommer), kan du købe beslag til overflader med en tykkelse på op til 50 mm (2 tommer) fra din Garmin forhandler eller på garmin.com

- 1 Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads, hvor enheden skal monteres.
- 2 Fastgør skabelonen til monteringsstedet.
- 3 Brug et 14 mm ($\frac{9}{16}$ tommer) borehoved til at bore et eller flere huller i hjørnerne af den fuldt optrukne linje på skabelonen for at forberede udskæringen af monteringsoverfladen.
- 4 Brug en nedstryger eller rotationsværktøj til at save monteringsfladen langs indersiden på skabelonen.
- 5 Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.
- 6 Placer enheden i udskæringen ① for at afprøve pasningen.



- 7 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse udskæringens størrelse.
- 8 Når enheden passer korrekt til udskæringen, skal du placere beslagene ② mod siderne af enheden og justere skruerne ③ tættere på bagsiden af monteringsoverfladen for at gøre den endelige tilspænding lettere (valgfrit).
- 9 Montér skumpakningen ④ på bagsiden af enheden.
Skumpakningsstykkerne har klæbemiddel på bagsiden. Kontroller, at du har fjernet beskyttelsen, før du monterer stykkerne på enheden.

- 10 Hvis du ikke har nem adgang til bagsiden af enheden, efter at du har monteret den, kan du tilslutte alle de nødvendige kabler og installere microSD kort på bagsiden af enheden, inden du anbringer den i det udskårne hul (valgfrit).


BEMÆRK

For at forhindre korrosion på metalkontakterne skal ubrugte stik dækkes med de medfølgende vejrhætter.

- 11 Påfør en lille stribe marineforsegler på skumpakningen langs indersiden af rammen, og indsæt enheden i udskæringen.

TIP: For at forhindre enheden i at falde ud af monteringsoverfladen, mens du installerer beslagene på bagsiden, kan du bruge afdækningstape eller hjælp fra en anden person til at holde enheden på plads.

- 12 Anbring et af beslagene mod siden af enheden, og fastgør det med en af de medfølgende fingerskruer ⑤.



- 13 Fastgør det andet beslag til den anden side af enheden vha. den anden fingerskrue.
- 14 Spænd en af fingerskruerne ⑥, indtil den kommer i kontakt med bagsiden af monteringsfladen og stopper. Undlad at stramme skruen fuldt ud på dette tidspunkt. Du kan stramme dem helt senere.
- 15 Spænd de andre tre skruer, indtil enheden holdes på plads på monteringsoverfladen.
- 16 Se på enheden forfra, og sørg for, at den er lige og placeret, som du ønsker det, og foretag eventuelle justeringer efter behov.
- 17 Spænd alle fire skruer for at fastgøre enheden tæt til monteringsoverfladen, og pas på ikke at overspænde dem.

BEMÆRK

Brug kun fingrene til at spænde fingerskruerne. Brug af et andet værktøj end dine fingre og overspænding af fingerskruerne kan beskadige monteringsoverfladen, enheden eller begge dele.

- 18 Spænd de fire vingemøtrikker ⑦ på hver fingerskrue for at fastlåse fingerskruerne på deres nuværende dybder.

BEMÆRK: Vingemøtrikkerne bidrager ikke til tilspænding for at holde enheden fast på overfladen. De er beregnet til at forhindre fingerskruerne i at løsne med tiden.


Bøjlemontering af enheden

BEMÆRK

Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales det at bruge et forsænkningshoved til at bore en frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat. Dette modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.

Du kan bruge et beslag til bøjlemontering (sælges separat) til at bøjlemontere enheden på en flad overflade.

1 Anvend beslaget til bøjlemontering ① som skabelon til at markere placeringen af forboringshullerne.



2 Bor forboringshullerne ②.

3 Brug enten de monteringskruer, der følger med beslaget ③, eller dine egne monteringsdele til at fastgøre bøjlemonteringsbeslaget til monteringsfladen.

4 Montér fingerskruerne til bøjlemontering ④ på siderne af enheden.


5 Placer enheden i beslaget til bøjlemontering, og stram fingerskruerne til bøjlemontering.

Overvejelser ved tilslutning

Når du har tilsluttet kablerne til enheden, skal du stramme låseringene for at fastgøre hvert kabel.

Strøm-/NMEA 0183-kabel

- Ledningsnettet forbinder enheden til strøm, NMEA 0183-enheder og en lampe eller et horn til alarmlys eller lydalarmer.
- Hvis det er nødvendigt at forlænge strøm- og stelledningen, skal du bruge et ledningsmål, der passer til forlængelsen (*Forlængelse af strømledningen, side 8*).
- Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 0183-ledningerne eller alarmledningerne, skal du bruge 22 AWG (0,33 mm²)-ledning.
- Dette kabel indeholder en differential NMEA 0183-indgangs- og udgangsport.



Element	Ledningsfarve	Ledningsfunktion
①	Rød	Tænd/sluk
②	Sort	Jord (strøm og NMEA 0183)
③	Blå	NMEA 0183 TxA (Ud +)
⑤	Grå	NMEA 0183 TxB (Ud -)
④	Brun	NMEA 0183 RxA (Ind +)
⑥	Violet	NMEA 0183 RxB (Ind -)
⑦	Orange	Tilbehør til
⑧	Gul	Alarm lav

Tilslutning af ledningsnettet til strøm

⚠ ADVARSEL


Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inline-sikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som vist i produktspecifikationerne for at undgå risiko for personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning. Tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring på rette plads vil gøre produktgarantien ugyldig.

- 1 Før ledningsnettet til en strømkilde og til enheden.
- 2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.
- 3 Montér om nødvendigt låseringen og O-ringen på enden af ledningsnettet.
- 4 Sæt kablet ind i POWER-stikket på bagsiden af enheden, og skub det godt på plads.
- 5 Drej låseringen med uret for at sætte kablet fast til enheden.

Forlængelse af strømledningen

Om nødvendigt kan strømledningen forlænges ved hjælp af passende ledningsmål til forlængelsen.

BEMÆRK: Strømledningerne på dette kabel er røde (+) og sorte (-). De andre ledninger på dette kabel bruges til andre tilslutninger (ekstraudstyr) og er ikke vist i dette diagram.



①	Splejsning
②	• Op til 4,6 m (15 ft): 10 AWG (5,26 mm²) forlængerledning • Op til 7 m (23 ft): 8 AWG (8,36 mm²) forlængerledning • Op til 11 m (36 ft): 6 AWG (13,29 mm²) forlængerledning
	Sikring (6 A, 125 V hurtigvirkende)
③	BEMÆRK Sikringen skal monteres så tæt på batteriet som muligt. Når strømledningerne forlænges, skal du fjerne inline-sikringen og flytte den tæt på batteriet.
④	20,3 cm (8 tommer)
⑤	Batteri
⑥	20,3 cm (8 tommer)
⑦	11 m (36 ft) maksimal forlængelse

Yderligere overvejelser om jording

Enheden skulle ikke have behov for yderligere jording til stel i de fleste installationer. Hvis der opleves interferens, kan jordingsskruen på huset bruges til at forbinde enheden til bådens vandjordingskredsløb for at undgå interferensen.

Garmin Marine Network - overvejelser

BEMÆRK

En Garmin Marine Network PoE-koblingsenhed til isolering (010-10580-10) skal anvendes ved tilslutning af en eventuel tredjepartsenhed, som f.eks. et FLIR® kamera, til et Garmin Marine Network. Tilslutning af en Power over Ethernet-enhed (PoE) direkte til en Garmin Marine Network-plotter ødelægger Garmin plotteren og kan ødelægge PoE-enheden. Hvis der tilsluttes en eventuel tredjepartsenhed direkte til en Garmin Marine Network plotter, vil det forårsage unormal adfærd på Garmin enhederne, herunder de enheder, der ikke slukker korrekt, eller softwaren bliver ubrugelig.

Enheden kan tilsluttes til yderligere Garmin Marine Network-enheder, der deler data, f.eks. radar, sonar og detaljerede kort. Når du tilslutter Garmin Marine Network-enheder til denne enhed, skal du tage højde for nedenstående:

- Alle enheder, der er sluttet til Garmin Marine Network skal sluttes til samme jordforbindelse. Hvis der bruges flere strømkilder til Garmin Marine Network-enheder, skal du binde alle jordforbindelser fra alle strømforsyninger sammen ved hjælp af en tilslutning med lav modstand eller forbinde dem til en fælles stelsamleskinne, hvis en sådan er tilgængelig.
- Der skal bruges et Garmin Marine Network-kabel til alle Garmin Marine Network-tilslutninger.
 - Der må ikke bruges CAT5-kabel og RJ45-stik fra tredjepart til Garmin Marine Network-forbindelser.
 - Du kan købe yderligere Garmin Marine Network-kabler og -stik hos din Garmin forhandler.
- NETWORK portene på enheden, fungerer hver især som en netværksswitch. En hvilken som helst kompatibel enhed kan tilsluttes til en hvilken som helst NETWORK-port, så det er muligt at dele data med alle enheder på båden, der er tilsluttet med et Garmin Marine Network-kabel.

Overvejelser omkring NMEA 2000

BEMÆRK

Hvis du opretter forbindelse til et **eksisterende** NMEA 2000 netværk, skal du identificere NMEA 2000 strømkablet. Du behøver kun et NMEA 2000 strømkabel for at NMEA 2000 netværket kan anvendes.

En NMEA 2000 Power Isolator (010-11580-00) skal bruges i installationer, hvor den eksisterende NMEA 2000 netværksudbyder er ukendt.


Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det til bådens tændingskontakt eller gennem en anden serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.

Enheden kan tilsluttes til et NMEA 2000 netværk på din båd, så den kan dele data fra NMEA 2000 kompatible enheder, f.eks. en GPS-antenne eller en VHF-radio. Brug de medfølgende NMEA 2000 kabler og stik til at slutte enheden til dit eksisterende NMEA 2000 netværk. Hvis du ikke har et eksisterende NMEA 2000 netværk, kan du oprette et grundlæggende et med kablerne fra Garmin.

Denne enhed strømforsynes ikke via NMEA 2000 netværket. Du skal slutte enheden til en strømkilde ([Tilslutning af ledningsnettet til strøm, side 8](#)).

Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse *Teknisk reference for NMEA 2000 produkter* på garmin.com/manuals/nmea_2000.

Porten, der er mærket NMEA 2000, bruges til at tilslutte enheden til et NMEA 2000 standardnetværk.




Element	Beskrivelse
①	NMEA 2000 kompatibel Garmin enhed
②	GPS-antenne
③	Tænding eller serieafbryder
④	NMEA 2000 strømkabel
⑤	NMEA 2000 dropkabel
⑥	12 V DC-strømkilde
⑦	NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
⑧	NMEA 2000 T-stik
⑨	NMEA 2000 terminator eller backbonekabel

NMEA 0183 overvejelser om tilslutning

- Kortplotteren har en Tx-port (sender) og en Rx-port (modtager).
- Hver port har 2 ledninger med påskriften A og B ifølge NMEA 0183-konventionen. De tilsvarende ledninger A og B i hver intern port skal forbindes til ledningerne A (+) og B (-) på NMEA 0183-enheden.
- Du kan tilslutte én NMEA 0183-enhed til Rx-porten, så du kan sende data til denne kortplotter, og du kan tilslutte op til tre NMEA 0183-enheder parallelt til Tx-porten, så de kan modtage dataoutput fra denne kortplotter.
- Se installationsvejledningen for NMEA 0183-enheden for at identificere sende- (Tx) og modtageledningen (Rx).
- Du skal bruge 22 AWG (.33 mm²) ledninger, der er skærmede og snoede, hvis du behøver længere ledninger. Lod alle forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
- Medmindre du får besked om bestemte monteringsstyper, bør du ikke tilslutte NMEA 0183 datakablerne fra denne enhed til jordforbindelse.
- Strømkablet fra kortplotteren og NMEA 0183-enhederne skal være tilsluttet til et almindeligt jordkabel.
- De interne NMEA 0183-porte og kommunikationsprotokoller konfigureres på kortplotteren. Se NMEA 0183-afsnittet i brugervejledningen til kortplotteren for at få flere oplysninger.
- Se brugervejledningen for kortplotteren for at få vist en liste over de godkendte NMEA 0183-sætninger, som plotteren understøtter.

NMEA 0183-enhedsforbindelser

Diagrammet viser tovejsforbindelser til både at sende og modtage data. Du kan også bruge diagrammet til envejskommunikation. For at modtage oplysninger fra en NMEA 0183 enhed skal du følge punkterne ①, ②, ③, ④ og ⑤ for at oprette forbindelse til Garmin enheden. For at sende oplysninger til en NMEA 0183 enhed, skal du følge punkterne ①, ②, ③, ⑥ og ⑦ for at oprette forbindelse til Garmin enheden.




Element	Beskrivelse
①	Strømkilde
②	Strøm-/NMEA 0183-kabel
③	NMEA 0183-enhed

Element	Ledningsfunktion Garmin	Ledningsfarve Garmin	NMEA 0183 - Funktion af ledninger
①	Tænd/sluk	Rød	Tænd/sluk
②	Strøm jord	Sort	Strøm jord
③	Data jord	Sort	Data jord
④	Rx/A (Ind +)	Brun	Tx/A (Ud +)
⑤	Rx/B (Ind -)	Violet	Tx/B (Ud -)
⑥	Tx/A (Ud +)	Blå	Rx/A (Ind +)
⑦	Tx/B (Ud -)	Grå	Rx/B (Ind -)

Hvis NMEA 0183-enheden kun har én indgangsledning (modtage, Rx) (ingen A, B, + eller -), skal du ikke tilslutte den grå ledning.

Hvis NMEA 0183-enheden kun har én udgangsledning (sende, Tx) (ingen A, B, + eller -), skal du tilslutte den violette ledning til jord.

NMEA 0183 og strømkabeldiagram




Ben-nummer	Ledningsfunktion	Ledningsfarve
③	NMEA 0183 Tx/A (Ud+)	Blå
④	NMEA 0183 Rx/A (Ind +)	Brun
①	NMEA 0183 Tx/B (Ud -)	Grå
⑦	NMEA 0183 Rx/B (Ind -)	Violet
⑤	Alarm	Gul
⑧	Tilbehør til	Orange
②	Jord (skærm)	Sort
⑥	VIN	Rød

Lampe- og horntilslutninger

Enheden kan bruges med en lampe, et horn eller begge dele for at afgive en lyd eller et lysglimt, når plotteren viser en meddelelse. Dette er valgfrit, og alarmledningen er ikke nødvendig, for at enheden fungerer normalt. Når du tilslutter enheden til en lampe eller et horn, skal du tage højde for nedenstående:

- Alarmkredsløbet skifter til en tilstand med lav spænding, når alarmen lyder.
- Den maksimale strøm er 100 mA, og der kræves et relæ for at begrænse strømmen fra plotteren til 100 mA.
- Hvis du vil skifte manuelt mellem visuelle alarmer og lydalarmer, kan du installere enpoledede SPST-afbrydere.



Element	Beskrivelse
①	Strømkilde
②	Strømkabel
③	Horn
④	Lampe
⑤	Relæ (100 mA spolestrøm)
⑥	Tænd og sluk kontakterne for at aktivere og deaktivere advarsler med lampe eller horn

Element	Ledningsfarve	Ledningsfunktion
①	Rød	Tænd/sluk
②	Sort	Jord
③	Gul	Alarm

Overvejelser om J1939 motornetværksforbindelse

BEMÆRK

Du skal bruge et Garmin GPSMAP J1939 tilbehørskabel, når du slutter plotteren til J1939 motornetværket for at undgå korrosion forårsaget af fugt. Hvis du bruger et andet kabel, bortfalder garantien.


Hvis du har et eksisterende motornetværk på din båd, skulle det allerede være tilsluttet strømforsyningen. Tilslut ikke yderligere strømforsyning.

Denne plotter kan slutes til et motornetværk på båden og læse data fra kompatible enheder, som f.eks. bestemte motorer. Motornetværket følger en standard og anvender ophavsretligt beskyttede meddelelser.

Kontakt producenten af motoren eller motornetværket, når du tilslutter kortplotteren. Nogle producenter kan have krav, du skal følge, når du tilslutter for at undgå uventet adfærd.

Porten, der er mærket J1939, bruges til at slutte enheden til det eksisterende motornetværk. Du skal føre kablet op til 6 m (20 fod) væk fra motornetværkets backbone.

Tilbehørskablet Garmin GPSMAP J1939 kræver forbindelse til en strømkilde og korrekt afslutning. Der er yderligere oplysninger om tilslutning af motornetværk i forhandlerens motorvejledning.



Ben	Ledningsfarve	Beskrivelse
①	Uisoleret	Afskærmning
②	Rød	Strøm, positiv
③	Sort	Strøm, negativ
④	Hvid	CAN High
⑤	Blå	CAN Low

Kompositvideoovervejelser

Denne plotter tillader videoindgang fra kompositvideokilder ved hjælp af porten, der er mærket CVBS IN. Når kompositvideo tilsluttes, skal du følge disse overvejelser.

- CVBS IN porten anvender et BNC-stik. Du kan bruge en BNC til RCA-adapter til at forbinde en kompositvideokilde med RCA-stik til CVBS IN porten.
- Video deles på tværs af Garmin Marine Network, men deles ikke på tværs af NMEA 2000 netværket.

Specifikationer for

Mål (B×H×D)	388,9 × 178,5 × 82,9 mm (15 ⁵ / ₁₆ × 7 × 3 ¹ / ₄ tommer)
Mål med dæksel på monteringsbøjle (B x H x D)	397,1 × 182,5 × 113,7 mm (15 ⁵ / ₈ × 7 ³ / ₁₆ × 4 ⁷ / ₁₆ tommer)
Skærmstørrelse (B×H)	345,2 × 194,6 mm (13 ⁵ / ₈ × 7 ¹¹ / ₁₆ tommer) 369,1 mm (15 ⁹ / ₁₆ tommer) diagonalt
Skærmopløsning	1920 × 720 pixels (IPS)
Vægt	3,26 kg (7,2 lb.)
Sikkerhedsafstand for kompas	50 cm (19,7 tommer)
Maks. strømforbrug ved 10 V DC	56,93 W
Typisk strømforbrug ved 12 V DC	2,44 A
Maks. strømforbrug ved 12 V DC	4,31 A
Temperaturområde	Fra -15° til 55°C (fra 5° til 131°F)
Materiale	Polycarbonatplast og trykstøbt aluminium
Vandtæthedsklasse	IEC 60529 IPX7 ¹
Indgangsspænding	Fra 10 til 32 Vdc
Sikring	6 A, 125 V hurtigvirkende
NMEA 2000 LEN ved 9 V DC	2
NMEA 2000 forbrug	75 mA maks.
USB-stik	Micro-USB til kompatibel Garmin kortlæser ²
Trådløs frekvens	2,4 GHz ved 18,4 dBm maksimalt
Hukommelseskort	2 microSD hukommelseskortpladser, maks. kortstørrelse 32 GB, formateret til FAT32 eller exFAT med hastighedsklasse 10 eller højere.

¹ Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

² Kun compatible Garmin kortlæsere anbefales. Det garanteres ikke, at kortlæsere fra tredjeparter er fuldt compatible.

NMEA 2000 PGN-oplysninger

Send og modtag

PGN	Beskrivelse
059392	ISO-bekræftelse
059904	ISO-anmodning
060160	ISO-transportprotokol: dataoverførsel
060416	ISO-transportprotokol: administration af tilslutning
060928	ISO-adresse påkrævet
126208	Anmod om gruppefunktion
126993	Puls
126996	Produktoplysninger
126998	Konfigurationsoplysninger
127237	Retnings-/sporstyring
127245	Ror
127250	Fartøjsretning
127258	Magnetisk variation
127488	Motorparametre: hurtig opdatering
127489	Motorparametre: dynamiske
127490	Status for elektrisk drev: Dynamisk
127491	Status for lagring af elektrisk energi: Dynamisk
127493	Gearparametre: dynamiske
127494	Oplysninger om elektrisk drev
127495	Oplysninger om lagring af elektrisk energi
127505	Væskenniveau
127508	Batteristatus
128002	Status for elektrisk drev: Hurtig opdatering
128003	Status for elektrisk lagring af energi: Hurtig opdatering
128259	Hastighed: i forhold til vand
128267	Vanddybde
129025	Position: hurtig opdatering
129026	COG/SOG: hurtig opdatering
129029	GNSS-positionsdata
129283	Cross Track-fejl
129284	Navigationsdata

PGN	Beskrivelse
129285	Navigation - rute-/waypoint-oplysninger
129539	GNSS DOP'er
129540	Antal synlige GNSS-satellitter
130060	Etiket
130306	Vinddata
130310	Miljøparametre (forældet)
130312	Temperatur (forældet)

Send

PGN	Beskrivelse
126464	Send og modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126984	Alarmsvar
127258	Magnetisk variation
127497	Tripparametre: motor
127502	Kontaktstyring (FRARÅDT)

Modtag

PGN	Beskrivelse
065030	Gennemsnitligt vekselstrømsforbrug for generator (GAAC)
065240	Anmodet adresse
126983	Alarm
126985	Alarmtekst
126987	Tærskelværdi for alarm
126988	Alarmværdi
126992	Systemtid
127233	Mand over bord
127237	Retnings-/sporstyring
127245	Ror
127251	Drejehastighed
127252	Hæv
127257	Attitude
127498	Motorparametre: statiske
127501	Status for kontaktstyring
127503	Status for vekselstrømsindgang (forældet)

PGN	Beskrivelse
127504	Status for vekselstrømsudgang (forældet)
127506	Detaljeret vekselstrømsstatus
127507	Opladerstatus
127509	Inverterstatus
128000	Nautisk afdriftsvinkel
128275	Afstandslog
128780	Lineær aktuator
129038	AIS Klasse A - positionsrapport
129039	AIS Klasse B - positionsrapport
129040	AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
129041	AIS navigationshjælpemidler (AtoN) rapport
129044	Referencepunkt
129285	Navigation: Rute-/waypoint-oplysninger
129794	AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede data
129798	AIS SAR flyposition
129799	Radiofrekvens/-tilstand/-effekt
129802	AIS SRM (sikkerhedsrelaterede beskeder)
129808	DSC-opkaldsoplysninger
129809	AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del A
129810	AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del B
130067	Rute- og waypoint-tjeneste: Rute- og waypoint-navn og position
130311	Miljøparametre (forældet)
130313	Fugtighed
130314	Faktisk tryk
130316	Temperatur: udvidet område
130569	Underholdning: aktuel fil og status
130570	Underholdning: biblioteksdatafil
130571	Underholdning: biblioteksdatagruppe
130573	Underholdning: understøttede kilde data
130574	Underholdning: understøttede zonedata
130576	Trimfanestatus
130577	Retningsdata

NMEA 0183 oplysninger

Send

Sætning	Beskrivelse
GPAPB	APB: Kurs/sporkontrol (autopilot) sætning "B"
GPBOD	BOD: Pejling (start til destination)
GPBWC	BWC: Pejling og afstand til waypoint
GPGGA	GGA: Global Positioning System-positionsdata
GPGLL	GLL: Geografisk position (breddegrad/længdegrad)
GPGSA	GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
GPGSV	GSV: Synlige GNSS-satellitter
GPRMB	RMB: Anbefalet minimum for navigationsoplysninger
GPRMC	RMC: Anbefalet minimum for specifikke GNSS-data
GPRTE	RTE: Ruter
GPVTG	VTG: Kurs og fart over grunden
GPWPL	WPL: Waypointposition
GPXTE	XTE: Cross Track-fejl
PGRME	E: Estimeret fejl
PGRMM	M: Kortdatum
PGRMZ	Z: Højde
SDDBT	DBT: Dybde under transducer
SDDPT	DPT: Dybde
SDMTW	MTW: Vandtemperatur
SDVHW	VHW: Fart gennem vand og kurs
MBT	Målbetegnelse
MBL	Målbredde og -længdegrad
TTD	Sporet måldata
ZDA	Tid og dato

Modtag

Sætning	Beskrivelse
DPT	Dybde
DBT	Dybde under transducer
MTW	Vandtemperatur
VHW	Fart gennem vand og kurs
WPL	Waypointposition
DSC	Oplysninger om digitalt selektivt opkald
DSE	Udvidet digitalt selektivt opkald
HDG	Kurs, afvigelse og variation
HDM	Kurs, magnetisk
MWD	Vindretning og -hastighed
MDA	Meteorologisk composite
MWV	Vindhastighed og -vinkel
RTE	Ruter
VDM	AIS VHF datalink-besked

Du kan købe samtlige oplysninger om National Marine Electronics Association (NMEA)-format og -sætninger hos www.nmea.org.

J1939 Oplysninger

Plotteren kan modtage J1939-sætninger. Plotteren kan ikke sende via J1939-netværket.

Beskrivelse	PGN	SPN
Motorbelastning i procent ved nuværende hastighed	61443	92
Motorhastighed	61444	190
Udstødningstemperatur ved motormanifold - højre manifold	65031	2433
Udstødningstemperatur ved motormanifold - venstre manifold	65031	2434
Motorkølemiddel	65172	
Fejlkoder til aktiv fejlfinding	65226	
Fartøjets afstand	65248	
Vand i brændstof-indikator	65279	
Motor, vent på startlampe	65252	1081
Test af for høj motorhastighed	65252	2812
Kommandostatus for motorluftstop	65252	2813
Kommandostatus for motoralarmudgang	65252	2814
Motorens samlede driftstimer	65253	247
Navigationsbaseret sejlhastighed	65256	517
Motorens brændstofftemperatur 1	65262	174
Motorolietemperatur 1	65262	175
Brændstoftryk for motor	65263	94
Motorolietryk	65263	100
Motorens kølevæsketryk	65263	109
Motorens kølevæsketemperatur	65263	110
Motorens kølevæskestand	65263	111
Motorens brændstofforbrug	65266	183
Motorens gennemsnitlige brændstoføkonomi	65266	185
Tryk i motorindsugningsmanifold nr. 1	65270	102
Batterispænding/strømindgang 1	65271	168
Gearolietemperatur	65272	177
Gearolietryk	65272	127
Brændstofniveau	65276	96
Differenstryk for motoroliefilter	65276	969

© 2025 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin®, Garmin logoet og GPSMAP® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

NMEA®, NMEA 2000® og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics Association. HDMI® er et registreret varemærke tilhørende HDMI Licensing, LLC. SDHC logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation.

GPSMAP® 1523xsv/1543xsv/1553xsv

M/N: A05068

Garmin Corporation